

AERO

GLADEN CR AERO 28/165



Bezpečnostní doporučení:

Tento systém používejte pouze s vhodným zesilovačem. Jakékoliv změny na výhybce mohou vést k poškození reproduktoru nebo k jeho vznícení.

Reproduktor nikdy bez výhybky nepoužívejte! Může dojít k jeho poškození. Při provozu bez výhybky rovněž dochází ke ztrátě platnosti záruky.

Berte prosím do úvahy veškerá doporučení a instrukce výrobce vašeho vozidla a nikdy neprovádějte změny, které by mohly mít vliv na bezpečnost vozidla. Hlasitost poslechu nastavujte zodpovědně. Příliš hlasitý poslech hudby po delší dobu může způsobit poškození sluchu.

Připojení k zesilovači:

Zařízení **GLADEN CR AERO 28/165** musí být provozován pomocí 2 kanálového zesilovače s nastavitelnou horní pásmovou propustí. Po instalaci výškového a středového reproduktoru připojte výhybky k zesilovači.

Výhybku nastavte na „HIGH PASS“ a nastavte mezní frekvenci v rozsahu od 250 – 500 Hz. V případě, že zesílení není dostačující, vyberte vyšší frekvenci.

Instalace:

Připojení výhybek se provádí pomocí pozlacených svorek. Svorky IN+ a IN- slouží jako vstup a je třeba je připojit k zesilovači pomocí reproduktorového vodiče o průřezu alespoň 4mm². Svorky TW+ a TW- slouží jako výstup výškového reproduktoru. Svorky MB+ a MB- slouží jako výstup středového reproduktoru.

Systém reproduktorů lze přizpůsobit přímo na podmínky v daném vozidle. V závislosti na pozici reproduktoru je možné výhybku nastavit tak, aby byla frekvenční odezva uzpůsobena rozměrovým podmínkám vozidla.

Nastavení úrovně výškového reproduktoru (TW):

K nastavení výškového reproduktoru slouží jumper. Náhodný switch sníží tónovou charakteristiku systému.

