

## Bilt Hamber EPOXY Mastic

### Epoxidový tmel Bilt Hamber EPOXY Mastic

Vysoce odolný epoxidový tmel, pevný a odolný ochranný povlak pro ocel a slitiny. **Poskytuje konečnou ochranu proti korozi podvozku, vozidel a strojů.** Vyrobeno ve Velké Británii s vynikajícími epoxidovými pryskyřicemi a nízkým povrchovým napětím namáčením uhlovodíkových pryskyřic. Ve srovnání s konkurenčními přípravky bude tento materiál převyšovat jiné urethanové produkty s epoxidovým tmelem a vlhkostí. EPOXY Mastic – **epoxidový tmel je dále kombinován s čistým fosforečnanem zinečnatým**, aby poskytoval bezkonkurenční ochranu proti korozi. Dostupný v barvách **černá, šedá a bílá.**

### Postup použití Bilt Hamber EPOXY Mastic

Epoxidový tmel může být aplikován na mechanicky vyčištěnou zrezivělou ocel nebo ocel očištěnou pískováním. V případě, že je ocel čistá od korozivzdorných a korozních vrstev, základový nátěr bohatý na zinek ElectroX výrazně zvýší dlouhodobý výkon a poskytne daleko vyšší ochranu než epoxidové tmely aplikované přímo na ocel. Na více zkorodovanou ocel, která není zcela čistá, může být zvýšená ochrana při použití Hydrate 80. Ocel by měla být odmaštěná a zbavená nečistot. Hliník, nerezová ocel a galvanizovaná ocel by měly být ošetřeny Bilt Hamber Etchweld. Smíchejte 4 díly "66MAS" na 1 díl "66 ACC". První je tmel na bázi akceleratoru. Důkladně promíchejte a aplikujte štětcem nebo válečkem. Pokrytí 10 m2 litrů na 100 mikronů tloušťky suchého filmu.