

## 10" / 25 cm středobas s dvojitou kmitací cívkou

Konkávní PP vrchlík  
s vyraženým logem

Gumový okraj s dlouhým  
ohybem pro maximální  
mechanický výkon

Extra štrobená, ručně  
přichycená membrána

Dlouhý lineární ohyb

Dvojitě ventilovaná kmitací  
cívka pro dosažení  
minimálního efektu komprese a  
zvládnutí vysokého výkonu

Pevné svorky pro připojení  
vodičů

Robustní kryt z butyl magnetu  
s nápisem MATCH. Slouží  
k poskytnutí maximální ochrany  
magnetu

Silný magnet pro kompaktní  
bassreflexové boxy

### Technická data:

|                             |                  |                     |
|-----------------------------|------------------|---------------------|
| Výkon:                      | RMS / Max.       | 300/600 Watt        |
| Impedance:                  | Z                | 2 x 2 Ohmy          |
| Průměr kmitací cívky:       | Ø                | 50,8 mm             |
| Výška závěsu kmitací cívky: |                  | 24 mm               |
| Max. lineární odchylka:     | X <sub>max</sub> | +/- 8 mm            |
| Plocha membrány:            | S <sub>d</sub>   | 333 cm <sup>2</sup> |
| Hmotnost membrány:          | M <sub>ms</sub>  | 91 g                |
| Stejnoseměrný odpor:        | R <sub>e</sub>   | 2 x 1,6 Ohmů        |
| Rezonanční frekvence:       | F <sub>s</sub>   | 36 Hz               |
| Mech. činitel jakosti:      | Q <sub>ms</sub>  | 4,50                |
| El. činitel jakosti:        | Q <sub>es</sub>  | 0,43                |
| Celkový činitel jakosti:    | Q <sub>ts</sub>  | 0,39                |
| Ekvivalentní objem:         | V <sub>as</sub>  | 34 L                |
| Indukčnost kmitací cívky:   | L <sub>e</sub>   | 2,2 mH              |
| Silový faktor:              | B* <i>I</i>      | 12,3 Tm             |
| Účinnost 1W / 1m:           | SPL              | 88 dB               |

### Rozměry:

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| Vnější průměr:    | Ø | 265 mm / 10,43"  |
| Průměr vyříznutí: | Ø | 232 mm / 9,13"   |
| Montážní hloubka: |   | 128,5 mm / 5,06" |

### Doporučený kryt:

#### Uzavřená ozvučnice

|                  |      |
|------------------|------|
| Objem ozvučnice: | 12 L |
|------------------|------|

#### Bassreflexová ozvučnice

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Objem ozvučnice:  | 19 L                 |
| Průměr portu:     | Ø 7 cm               |
| Plocha portu:     | 38 cm <sup>2</sup>   |
| Délka portu:      | 22 cm                |
| Nast. frek. portu | F <sub>b</sub> 43 Hz |