

10" / 25 cm středobas s dvojitou kmitací cívkou

Konkávní PP vrchlík
s vyraženým logem

Gumový okraj s dlouhým
ohybem pro maximální
mechanický výkon

Extra štrobená, ručně
přichycená membrána

Dlouhý lineární ohyb

Dvojitě ventilovaná kmitací
cívka pro dosažení
minimálního efektu komprese a
zvládnutí vysokého výkonu

Pevné svorky pro připojení
vodičů

Robustní kryt z butyl magnetu
s nápisem MATCH. Slouží
k poskytnutí maximální ochrany
magnetu

Silný magnet pro kompaktní
bassreflexové boxy

Technická data:

Výkon:	RMS / Max.	300/600 Watt
Impedance:	Z	2 x 2 Ohmy
Průměr kmitací cívky:	Ø	50,8 mm
Výška závěsu kmitací cívky:		24 mm
Max. lineární odchylka:	X _{max}	+/- 8 mm
Plocha membrány:	S _d	333 cm ²
Hmotnost membrány:	M _{ms}	91 g
Stejnosemenný odpor:	R _e	2 x 1,6 Ohmů
Rezonanční frekvence:	F _s	36 Hz
Mech. činitel jakosti:	Q _{ms}	4,50
El. činitel jakosti:	Q _{es}	0,43
Celkový činitel jakosti:	Q _{ts}	0,39
Ekvivalentní objem:	V _{as}	34 L
Indukčnost kmitací cívky:	L _e	2,2 mH
Silový faktor:	B* <i>I</i>	12,3 Tm
Účinnost 1W / 1m:	SPL	88 dB

Rozměry:

Vnější průměr:	Ø	265 mm / 10,43"
Průměr vyříznutí:	Ø	232 mm / 9,13"
Montážní hloubka:		128,5 mm / 5,06"

Doporučený kryt:

Uzavřená ozvučnice

Objem ozvučnice:	12 L
------------------	------

Bassreflexová ozvučnice

Objem ozvučnice:	19 L
Průměr portu:	Ø 7 cm
Plocha portu:	38 cm ²
Délka portu:	22 cm
Nast. frek. portu	F _b 43 Hz